

STANLUX
SUSPEND LAMBDA

z samodomykaczem
z okuciem SLX
z dolnym prowadnikiem TWIN
montowany do sufitu

with soft-closer
with SLX hardware
with TWIN lower guide
to the ceiling

















40
kg


PŁYTA | BOARD

10 mm

SZKŁO | GLASS


4 mm
6 mm

 PH2	 2	 13							
 x1	 x2	 x1	 x1	 x2	 x1	 x1	 x2	 x2	 x2
 x2	 x2	 x1	 x1	 x2	① - opcja dla podstawowej konfiguracji / option for basic configuration ② - opcja dla podwójnej szyny / option for double upper rail ③ - opcja dla szyny mocowanej blisko ściany / option for upper rail mounted close to the wall				




OBLICZENIA / CALCULATION

Sym.	Wzór / Formula	Wyjaśnienie / Explanation
W	-	Odległość między ścianami oraz długość szyny, profilu maskującego <i>Distance between walls and also length of rail, masking profile</i>
S1	$S1=W/2+100$	Szerokość skrzydła / <i>Door width</i>
S	$S=W-S1$	Szerokość przejścia / <i>Width of passage</i>
S2	$S2=S+35$	Odległość montażowa dolnego prowadnika / <i>Mouting distance for lower guide</i>
H1	$H1=H-76$	Wysokość skrzydła / <i>Door height</i>
LR	$LR=H1$	Długość rączki / <i>Handle length</i>
R	$R=S1-60$	Długość profili poziomych / <i>Length of horizontal profiles</i>
		Płyta / <i>Board</i> - 10mm
HP	$HP=H1-64$	Wysokość płyty / <i>Board height</i>
BP	$BP=S1-41$	Szerokość płyty / <i>Board width</i>
		Szkło z uszczelką / <i>Glass with seal</i> - 4mm or 6mm
HL	$HL=H1-66$	Wysokość szkła / <i>Glass height</i>
BL	$BL=S1-44$	Szerokość szkła / <i>Glass width</i>
		Szkło / <i>Glass</i> - 4mm or 2x4mm
HL	$HL=H1-63$	Wysokość szkła / <i>Glass height</i>
BL	$BL=S1-38$	Szerokość szkła / <i>Glass width</i>




H L

1



A H N I O



2



Sprawdź rozstaw otworów
montażowych na ostatniej
stronie instrukcji

Check the spacing
of the mounting holes
on the last page of manual

Rekomendowany rozmiar mocowania
Recommended fasteners size



*Chwytek samodomykacza jest elementem przesuwającym i można go dowolnie przesuwać w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

**Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła S1min.

W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy S1min = (2 x 432) + 5 = 869mm



*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.

**This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width S1min .



In case of use two softclosers S1min = (2 x 432) + 5 = 869mm






C D


3



4.1



4.2





E F

5



C


6







K J


7





G

8





**I L****10**

*Chwytnik samodomykacza jest elementem przesuwным i można go dowolnie przesuwać w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

**Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła S1min.


W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy $S1_{min} = (2 \times 432) + 5 = 869\text{mm}$




*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.

**This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width S1 min .

In case of use two softclosers $S1_{min} = (2 \times 432) + 5 = 869\text{mm}$

**11**



INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

1. Otwory montażowe w profilach montażowych oraz długości profili / Mounting holes and profile lengths.

Oferujemy profile w następujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości dotyczą profili naściennych, szyn oraz maskownic frontowych. Profile naścienne są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odcieranie odbywa się zawsze od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu. Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej. Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for wall profiles, rails and front cover plates.

Wall profiles are delivered with pre-drilled mounting holes. The position of the holes in the profiles, depending on the length, is given in the table below.

Rozmieszczenie otworów montażowych / Position of mounting holes

Długość Length	Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm) Dimensions calculated from the left edge of the profile															
	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
2m	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
3m	50	300	550	800	1050	1300	1500	1700	1950	2200	2450	2700	2950	-	-	-
4m	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.