

# STANLUX SUSPEND TWIN

z samodomykaczem  
z okuciem SLX  
z dolnym prowadnikiem TWIN  
do sufitu

with soft-closer  
with SLX hardware  
with lower TWIN guide  
to the ceiling



100  
kg

10 mm  
PŁYTA | BOARD

10 mm


4 mm  
6 mm  
SZKŁO | GLASS


4 mm  
6 mm




## OBLICZENIA / CALCULATION

Sym.	Wzór	Wyjaśnienie / Explanation
W	-	Odległość między ścianami oraz długość szyny, profilu maskującego / Distance between walls and also length of rail, masking profile
S1	$S1=W/2+100$	Szerokość skrzydła / Door width
S	$S=W-S1$	Szerokość przejścia / Width of passage
S2	$S2=S+35$	Odległość montażowa dolnego prowadnika / Mounting distance for lower guide
H1	$H1=H-77$	Wysokość skrzydła / Door height
LR	$LR=H1$	Długość rączki / Handle length
R	$R=S1-60$	Długość profili poziomych / Length of horizontal profiles
Płyta / Board - 10mm		
HP	$HP=H1-64$	Wysokość płyty / Board height
BP	$BP=S1-41$	Szerokość płyty / Board width
Szkło z uszczelką / Glass with seal - 4mm or 6mm		
HL	$HL=H1-66$	Wysokość szkła / Glass height
BL	$BL=S1-44$	Szerokość szkła / Glass width
Szkło / Glass - 4mm or 2x4mm		
HL	$HL=H1-63$	Wysokość szkła / Glass height
BL	$BL=S1-38$	Szerokość szkła / Glass width






1



A H N I

2



Rekomendowany rozmiar mocowania  
Recommended fasteners size

4 - 4,5 x 45mm

8 x 40mm


Sprawdź rozstaw otworów montażowych na ostatniej stronie instrukcji

Check the spacing of the mounting holes on the last page of manual




C D



3




4.1





10 mm




4.2





4 + 4 mm




4.3




4 mm



4.4





4/6 mm






E F

5




K

6



C




7





K J

8





GUSTAWSON  
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWANYCH  
LOCKS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS




G



9





H I



**I L****11**

\*Chwytek samodomykacza jest elementem przesuwным i można go dowolnie przesuwać w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

\*\*Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła S1min.


W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy  $S1min = (2 \times 432) + 5 = 869 \text{ mm}$




\*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.

\*\*This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width S1 min .

In case of use two softclosers  $S1min = (2 \times 432) + 5 = 869 \text{ mm}$

**12**



## INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

### 1. Otwory montażowe oraz długości profili / Mounting holes and lengths of profiles.

Oferujemy profile w następujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości dotyczą profili naściennych, szyn oraz maskownic frontowych.

Profile są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odmierzenie odbywa się zawsze od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu. Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej. Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for profiles, rails and front covers. Profiles are supplied with pre-drilled mounting holes.

Due to the technology of drilling holes, the measurement is always done from two sides (edges) of the profiles so that the holes are placed symmetrically to the center of the profile.

The first holes are always 50mm from the edge of the profile, and each next 250mm further. The position of holes in profiles, depending on the length, is shown in the below table.

### Rozmieszczenie otworów montażowych / Position of mounting holes

Długość Length	Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm) Dimensions calculated from the left edge of the profile																
	2m	100	400	700	1000	1300	1600	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3m	150	450	750	1050	1350	1650	1950	2250	2550	2850	-	-	-	-	-	-	
4m	50	350	650	950	1250	1550	1850	2150	2450	2750	3050	3350	3650	3950	3450	3700	3950

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.