

Visio Pure Glass z belką





60
kg

80
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL


SZKŁO | GLASS

8 mm
10 mm





C, F, G, L




* W przypadku ościeżnicy bez belki górnej montaż odbywa się zgodnie z instrukcją z pominięciem tego kroku.

* In the case of a frame without top beam assembly takes place according to the instruction without this step.










A, B







D, E, I, M, N



- * W przypadku ościeżnicy bez belki górnej montaż odbywa się zgodnie z instrukcją z pominięciem tego kroku.
- * In the case of a frame without top beam assembly takes place according to the instruction without this step.




H, K, P




Miejsce pod zawiasy
Place for Hinges






Miejsce pod zamek
Place for door lock




Montaż Ściana karton-gips Montage Stud Wall




W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.



Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.








W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty dla wzmocnienia przy zawiasach.
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.



Usunąć rozpórki
Remove spreaders





* W celu zlicowania wewnętrznej części ościeżnicy dołożyć jedną warstwę płyty.
In order to face the inner part of the frame, add one layer of the board.



Szpachlować: Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty
Druga warstwa szpachel wykańczający
Przy szpachlowaniu użyć fizeliny lub siatki wzmacniającej na łączeniach.
Fill: First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.


Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.





Montaż Ściana murowana Montage Solid Wall





J, O




H, K, P



Miejsce pod zawiasy
Place for Hinges







Miejsce pod zamek
Place for door lock










W przypadku różnego rodzaju podłóg
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame
in the case of various types of floors.




Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.




Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.






Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.




Usunąć rozpórki
Remove spreaders

Opcje wykończenia powierzchni licującej Options for finishing the veneer surface



Wykończenie powierzchni ściany frezowaną płytą 18mm.
Finish of wall surface with a milled 18mm board.



Wykończenie powierzchni ściany
Lustro, Lakobel, Spiek - 4mm.
Finish of wall surface with mirror, lacobel, 4mm sinter.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.