


LOFT IDEA

- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwnych drzwi w stylu industrialnym.
- ◆ Ukryte od wewnątrz okucia jezdne nadają wrażenia zawieszenia drzwi w przestrzeni.
- ◆ Nie wymaga frezowania pod okucia.
- ◇ Wall-mounted system for sliding doors in an industrial style.
- ◇ The sliding hardwares hidden from the inside give the impression of hanging the door in space.
- ◇ It does not require milling for hardwares.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL

wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM

min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny
wall-mounted system

naścienny
wall-mounted system

G-K

system do G-K i muru
system for plaster-board and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX

maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM

personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST

drzwi z regulacją
adjustable doors

AUTO

samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LOFT IDEA
ELEMENTS INCLUDED IN THE LOFT IDEA KIT

NAZWA/NAME	komplet okuć Loft Idea / Loft Idea hardware set		komplet Szyna Loft / Loft rail set			profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem / anti-falling out protection for door	
ATRYBUT/ FEATURE	RODZAJ / TYPE		DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGHT					
	REG	lub N/REG	2m	2,5m	3m			
KOLOR/COLOR						06		06
RYSUNEK/ DRAWING								
	1	1	1			1	2	

NAZWA/NAME	odbojnik / bumper		komplet mocowań do szyny / set of rail mounts	06	proownik lower guide
ATRYBUT/ FEATURE	GÓRNY UPPER	DOLNY LOWER			
KOLOR/COLOR					
RYSUNEK/ DRAWING					
	2	2	1		1

AKCESORIA ACCESSORIES	NAZWA/NAME	proownik Loft regulowany regulatable lower guide	komplet uchwytów Twin Art /Twin Art handles set	komplet samodomykacza Loft Idea 18-50 mm/Loft Idea 18-50mm soft-closer set	komplet uchwytów Loft Grot tip handles	komplet uchwytów Loft Prosty / square head door handle for Loft Set	rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip
	KOLOR/COLOR	05	06	06			kolor / color
	RYSUNEK/DRAWING						
							09
							03
							02

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, malowana strukturalnie, dostępna w wybranym odcinku. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe, pasujące do rozmieszczenia okuć i akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally coated, available in the chosen section. Precision-marked, factory-applied mounting holes to match the arrangement of fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers give rigidity to the rail fixing. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Okucie.

Łożyskowe okucia mocowane do tylnej krawędzi skrzydła. Gwarancja płynnego przesuwu skrzydła o wadze nawet do 100 kg.

Fittings.

Bearing-mounted fittings fixed to the rear edge of the sash. Guarantees smooth sash movement of up to 100 kg.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne zaustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają "łódkowaniu" drzwi.

Bumpers.


Top - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevents the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing door closers.

Optional elements that give smooth, safe and comfortable door movement, concealed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

Stepped safety element, mounted on the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the track.





Ozdobne akcesoria.


Stylizowane uchwyty oraz narożniki wykończeniowe podkreślające loftowy, industrialny charakter drzwi. Dostępne jako elementy opcjonalne.

Decorative accessories.

Stylised handles and finishing corners to emphasise the loft, industrial character of the door. Available as optional elements.



DYSTANS OD ŚCIANY
DISTANCE FROM THE WALL:



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 100$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2200	2200	2200	2200	2200	$H = Ho + 140$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	18-50	18-50	18-50	18-50	18-50	18-50
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2210	2210	2210	2210	2210	$Hz = H + 10$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Ho = H - 150 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$

