


Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally painted in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse do ściany.

Wyprofilowane kolnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłgowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kolki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łóżytkowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją. Montaż łap dekoracyjnych od góry drzwi (bez otworowania) pozwala bardziej wyeksponować samo skrzydło.

Stylized hardware.

Large loft-style bearing hardware in an adjustable version. Mounting the decorative feet from the top of the door (without opening) allows the leaf itself to be more prominent.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają „łódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevent the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8,10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing devices.

Optional components for smooth, safe and comfortable door movement. Housed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element zabezpieczający, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

A security element mounted on the top of the door leaf. Prevents uncontrolled removal or the door falling out of the track "jumping" of the door from the rail.




Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

Appearance referring to the remaining elements of the system - a minimalist connector enabling the connection of two rails to create a double-leaf system. Optional element.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = S_o + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = H_o + 65 - 10$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
$S_z = S_k$	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$S_z = 2 \times S + 30$
H_z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2228	2228	2228	2228	2228	$H_z = H_o + 203$
S_o	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$S_o = S - 50$
$H_o = H_p$	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	$H_o = H - 65 + 10$
S_p	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$S_p = S_o - S_y$
S_y	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$S_y = 50$