

LUXSTAR

- ◆ System w ramie aluminiowej do przesuwnych drzwi przejściowych chowanych w ścianę.
- ◆ Przeznaczony do kasety ościeżnicowej Stark.
- ◇ System in an aluminum frame for sliding wicket doors hidden in the wall.
- ◇ Intended for the Stark door frame cassette.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel

łatwe w konserwacji
easy maintenance

ościeżnice MDF zacięte na 45°
MDF frames cut 45°

ościeżnice MDF zacięte na 90°
MDF frames cut 90°

kaseta do GK i muru
cassette for stud wall and solid walls

grubość ściany
wall thickness

otwierane synchronicznie
hinges as standard

okucie SLX
SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

drzwi chowane w ścianę
doors sliding into the wall

plaskowniki
divisions trims

różne rodzaje szkła
various types of glass

drzwi nietypowe
unusual doors

maksymalny wymiar
maximum dimension

personalizowane wymiary
personalized dimensions

aluminiowa rama
aluminium frame

samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LUXSTAR
ELEMENTS INCLUDED IN THE LUXSTAR KIT


NAZWA / NAME	adapter Suspend 10		komplet osadzenia dolnego bottom mounting kit	profil łączący Twin/connecting profile Twin		plaskownik Twin szerszy/wide Twin flat profile		ramiak dolny Twin Twin lower horizontal profile		ramiak górny Twin Twin upper horizontal profile		rączka Twin Art Twin Art grip profile		uszczelka z jodełką seal with horsebar		
	ATRYBUT			KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR		U-10/4	U-10/6	
	05	06		05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	02		
RYSUNEK / DRAWING																
	2		1	5		4		1		1		2		15 m		
			* na zapytanie										* on request		*	

NAZWA / NAME	komplet plaskowników 16 mm do Twin Art Twin Art 16 mm flat profile set				samodomykacz dwustronny SLX Plus double-sided softcloser slx plus		samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet uchwytów Twin Art Twin Art handles set	
	KOLOR / COLOR				20-50 kg	50-80 kg	40 kg	60 kg	100 kg	05	06
RYSUNEK / DRAWING											

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	02	05	06	07	08
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




Konstrukcja kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Szttywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation and stable installation to the substrate.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.



Obróbka kasety.

Dostępne dwie grubości profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.


Two profile thicknesses available. With a single panel we obtain two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. Dedicated frame mouldings for universal passage light.



PL



ENG




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.




Okucie SLX.

Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 40 kg. Łożyskowane okucia SLX, mocowane do ramiaików. Profile aluminiowe zamykających tafle lub formatki szkła po obwodzie.

SLX hardware.

Guaranteed durability and smooth movement with sash weights up to 40 kg. Bearing-bearing SLX hardware, attached to the frame stiles, aluminum profiles closing the panes or glass formations along the perimeter.




Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4mm. Opcja wstawienia płyty 10mm.

Aluminium door frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing the glass panes or formats along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4mm or 6mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.






Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi.

Door depth adjustment.

Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	634	734	834	934	1034	$S = Sp - 36$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$Sz = 2 \times S + 62$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp = S + 36$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2 \times S - 8$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sk	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S + 6$