


Konstrukcja Kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztwna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom guide for easy and stable installation on the floor.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for single boarding. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure when erecting, installing and machining. Styrofoam spacers facilitate screwing of the plasterboard.



Obróbka profili.

Dostępne opcjonalnie dwa zestawy profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Profile treatment.


Two sets of profiles are optionally available. With a single panel we achieve two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. For a universal passage light, dedicated frame mouldings.




PL



ENG



Samodomykacz dwustronny SLX PLUS
double-sided softcloser SLX PLUS




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytoowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable rail.

Quick installation of the rail at any stage of the work, in an already tiled tray. Easy removal of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustment.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-mounted bogie fittings, large adjustment range, attachment from above the door. Guarantee of durability and smooth running. For sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two leaves.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczeliek odbojowych do wykończeniowych listew ościeżnicowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of end caps, dust brushes and bumper gaskets for finishing frame mouldings.




Regulacja głębokości.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.






Depth adjustment.

Steel stopper profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise setting of the door depth in the tray at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.



Tip off

AKCESORIA*
ACCESSORIES*

NAZWA / NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet mocowania kaset Stark do ścian a set of cassettes fixing		komplet do regulacji kaset Stark a set of cassettes regulation		komplet do podnoszenia kaset Stark cassette lifting set		łącznik kaset cassette connector
ATRYBUT / FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	
RYSUNEK / DRAWING										



HANDLE

UCHWYTY / HANDLES *

Uchwyt wpuszczany okrągły
kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoty
/ Mortise round handle
black, satin chrome, chrome, gold

Zamek hakowy Bonaiti B1R wc + uchwyty owalne
kolor: chrom satyna lub czarny mat
/ Bonaiti B1R hook lock toilet + oval handles
colour: satin chrome or black mat
Zamek hakowy owal chrom satyna lub czarny
klucz + uchwyty owalne
/ Oval hook lock, satin chrome or black
Key + oval handles


Uchwyt wpuszczany:
owal w prostokącie lub owal w owalu
kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk
/ Mortise handle:
oval in a rectangle or oval in an oval
colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold

* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER


KONSTRUKCJA | CONSTRUCTION

W ofercie do skrzydła Cava Stark dostępne są dedykowane opaski ościeżnicowe o szerokości 60 lub 80 mm.
The Cava Stark door leaf range includes dedicated door frame bands with a width of 60 or 80 mm.


CAVA STARK




CAVA STARK Z LISTWAMI OŚCIEŻNICOWYMI
CAVA STARK WITH DOOR FRAME STRIPS



Grubość opaski / Thickness of the frame - 18 mm



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = Sp - 30$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$Sz = 2 \times S + 50$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp = S + 30$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2 \times S - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 60) / 2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz = 4 \times S + 30$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$Sp = 2 \times S + 10$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2 \times S - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$