



Profil ościeżnicy.
Aluminiowy, wzmocniony dodatkowymi komorami, bardzo sztywny, odporny na wilgoć. Specjalny kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. Profil dedykowany do maksymalnych parametrów drzwi i zabudów.

Frame profile.
Aluminium, reinforced with additional chambers, very rigid, moisture-resistant. The special shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. A profile dedicated to the maximum performance of doors and built-ins.




Narożniki montażowe.
Wewnętrzny - nadaje geometryczny kształt ościeżnicy. Dwa zewnętrzne - mocne i praktyczne połączenie profili.

Mounting corners..
Internal - gives the geometric shape of the frame. Two external - strong and practical profile connection.





Zestaw monterski.
Blachy i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeżnicy oraz drzwi. Kotwy mocujące, których kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

Mounting kit.
Mounting plates and spacers to maintain the same width and geometry of the frame and door. Fixing anchors whose shape and size can be adapted to the planes of the opening.




Malowana ościeżnica.
Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej, prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.

Painted frame.
Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paintability, simple installation of seals, fittings and doors.




Obróbka profilu.
Zewnętrzne ścianki obu ościeżnic pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 12 mm. Istnieje możliwość wykończenia dedykowanymi panelami naściennymi dostępnymi w naszej ofercie. Obróbkę grubości ściany do ościeżnicy ułatwia specjalna 12 mm komora np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

Profile machining.
The outer walls of both door frames allow the installation of materials or decorative elements up to 12 mm thick. The door frame can be finished with dedicated wall panels available in our offer. A special 12 mm thick chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles, makes it easy to adjust the wall thickness to the door frame. bathroom tiles.




Uszczelka drzwi.
Kształt uszczelki to prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

Door seal.
The shape of the gasket means easy and quick installation and removal at every stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.



Regulacja 3D+.
Sprawdzone, przetestowane, trwałe zawiasy, ukryte za kolorystycznymi zaślepkami i z regulacją w trzech płaszczyznach. Zamek magnetyczny w czterech opcjach zamykania z regulowaną blachą zaczepową w ościeżnicy.

3D+ Adjustment.
Proven, tested, durable hinges, concealed behind colour caps and adjustable in three planes. Magnetic lock in four locking options with adjustable striker plate in the frame.




PL



ENG


OPCJONALNIE OTWORUJEMY PROFILE VISIO PANEL POD WYBRANE OKUCIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
WE CAN OPTIONALLY OPEN THE VISIO PROFILES FOR THE FITTINGS ON REQUEST

OKUCIA OPCJONALNE* OPTIONAL HARDWARE*	 CUSTOM	 CUSTOM	 CUSTOM
	ZAWIASY / HINGES wewnętrzny / internal: Tectus 340 / Polsoft 100 / Anselmi 180	ZAMKI / HINGES	BLACHY ZACZEPOWE / STRIKE PLATES


* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I OKUĆ OPCJONALNYCH UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND OPTIONAL FITTINGS, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE

OPCJE ILOŚCI ZAWIASÓW W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I OCZEKIWANYCH FUNKCJI OŚCIEŻNICY VISIO PANEL
OPTIONS FOR THE NUMBER OF HINGES DEPENDING ON THE NEEDS AND EXPECTED FUNCTIONS OF THE VISIO PANEL FRAME

VISIO PANEL opcja 3-zawiasowa




VISIO PANEL opcja 4-zawiasowa




*WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.



VISIO PANEL wewnętrzne / inner



VISIO PANEL zewnętrzne / outer



VISIO PANEL WEWNĘTRZNE / INNER


S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sz - 88$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2032	2032	2032	2032	2032	$H = Hz - 48$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	700	800	900	1000	1100	$Sz = S + 88$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2080	2080	2080	2080	2080	$Hz = H + 48$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$Hp = H - 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	720	820	920	1020	1120	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$Ho = Hz + 10$



VISIO PANEL ZEWNĘTRZNE / OUTER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sp + 18$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 2$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	700	800	900	1000	1100	$Sz = S + 82$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Hz = H + 48$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2018	2018	2018	2018	2018	$Hp = H + 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	720	820	920	1020	1120	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2078	2078	2078	2078	2078	$Ho = Hz + 10$

NOTATKI / NOTES



VISIO PANEL WEWNĘTRZNE / INNER



VISIO PANEL ZEWNĘTRZNE / OUTER

